

SCHEDA TECNICA NT001

- vuoto interno cm **39x25x65H**
- misure esterne cm **51x30x72H**
- peso **kg 110** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 4 a 6 cm circa
- serratura a chiave triangolare bianca
- sportello in vetroresina
- da cm **42x61H**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore ENEL realizzata in CLS fibrorinforzato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

SCHEDA TECNICA NT002

- vuoto interno cm **60x33x65H**
- misure esterne cm **70x42,5x72H**
- peso **kg 175** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 4 a 6 cm circa
- serratura a chiave triangolare bianca
- sportello in vetroresina
- da cm **61x61H**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore ENEL realizzata in CLS
fibrorinforzato con cemento Portland 42,5(conformi
UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate
conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

SCHEDA TECNICA NT003

- vuoto interno cm **85x33x65H**
- misure esterne cm **96x42,5x72H**
- peso **kg 210** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 5 a 7 cm circa
- serratura a chiave triangolare bianca
- sportello in vetroresina
- da cm **87x61H**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore ENEL realizzata in CLS
fibrorinforzato con cemento Portland 42,5(conformi
UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate
conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

SCHEDA TECNICA NT004

- vuoto interno cm **60x33x107H**
- misure esterne cm **70x42,5x113H**
- peso **kg 260** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 4 a 6 cm circa
- serratura a chiave triangolare bianca
- sportello in vetroresina
- da cm **61x101H**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore ENEL realizzata in CLS
fibrorinforzato con cemento Portland 42,5(conformi
UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate
conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

SCHEDA TECNICA NT005

- vuoto interno cm **125x33x70H**
- misure esterne cm **137x42,5x76H**
- peso **kg 300** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 5 a 7 cm circa
- serratura a chiave triangolare bianca
- sportello in vetroresina a due ante
- da cm **64x61H (2 ante)**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore ENEL realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

SCHEDA TECNICA NT006

- vuoto interno cm **125x33x105H**
- misure esterne cm **137x42,5x111H**
- peso **kg 440** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 5 a 7 cm circa
- serratura a chiave triangolare bianca
- sportello in vetroresina a due ante
- da cm **64x96H (2 ante)**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore ENEL realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

SCHEDA TECNICA NT007

- vuoto interno cm **70x33x105xH**
- misure esterne cm **84,5x42,5x111H**
- peso **kg 310** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 5 a 7 cm circa
- serratura a chiave triangolare bianca
- sportello in vetroresina
- da cm **74,5x96H**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore ENEL realizzata in CLS
fibrorinforzato con cemento Portland 42,5(conformi
UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate
conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

SCHEDA TECNICA NT008

- vuoto interno cm **150x35x120H**
- misure esterne cm **165x45x125H**
- peso **kg 490** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 5 a 7 cm circa
- serratura a chiave triangolare bianca
- sportello in vetroresina a due ante
- da cm **77x108H (2 ante)**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore ENEL realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.