

SCHEDA TECNICA NG001

- vuoto interno cm **50x27x65H**
- misure esterne cm **59x32,5x72H**
- peso **kg 108** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata
da cm **51,5x59,5H**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS
fibrorinforzato con cemento Portland 42,5(conformi
UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate
conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410

info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NG002

- vuoto interno cm **35x26x55H**
- misure esterne cm **47x30x60H**
- peso **kg 67** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata
da cm **39x51H**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS
fibrorinforzato con cemento Portland 42,5(conformi
UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate
conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410

info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NG003

- vuoto interno cm **50x27x110H**
- misure esterne cm **62x32,5x115H**
- peso **kg 160** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata da cm **54x100H**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS fibrorinforzato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410

info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NG004

- vuoto interno cm **70x27x65H**
- misure esterne cm **79x32,5x72H**
- peso **kg 126** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata
da cm **71,5x59,5H**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS
fibrorinforzato con cemento Portland 42,5(conformi
UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate
conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410

info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NG005

- vuoto interno cm **70x27x115H**
- misure esterne cm **79x32,5x120H**
- peso **kg 203** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata
da cm **71,5x110H**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS
fibrorinforzato con cemento Portland 42,5(conformi
UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate
conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410

info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NG008

- vuoto interno cm **100x27x65H**
- misure esterne cm **110x32,5x72H**
- peso **kg 166** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata
da cm **50x59,5H (2 ante)**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410

info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NG009

- vuoto interno cm **105x27x55H**
- misure esterne cm **117x32,5x60H**
- peso **kg 154** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata
da cm **54,4x47,5H (2 ante)**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410

info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NG010

- vuoto interno cm **120x27x65H**
- misure esterne cm **130x32,5x72H**
- peso **kg 186** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata
da cm **60x59,5H (2 ante)**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410

info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NG013

- vuoto interno cm **160x27x65H**
- misure esterne cm **170x32,5x72H**
- peso **kg 220** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata
da cm **80x59,5H (2 ante)**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410

info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NG021

- vuoto interno cm **85x27x110H**
- misure esterne cm **97x32,5x115H**
- peso **kg 192** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata
da cm **89x100H**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410

info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NG022

- vuoto interno cm **80x27x95H**
- misure esterne cm **90x32,5x100H**
- peso **kg 179** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata
da cm **81,5x89,5H**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS
fibrorinforzato con cemento Portland 42,5(conformi
UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate
conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410

info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NG023

- vuoto interno cm **100x27x95H**
- misure esterne cm
110x32,5x100H
- peso **kg 203** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata
da cm **50,5x89,5H (2 ante)**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410

info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NG024

- vuoto interno cm **120x27x115H**
- misure esterne cm **130x32,5x120H**
- peso **kg 267** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata
da cm **60x110H (2 ante)**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410

info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NG026

- vuoto interno cm **160x27x115H**
- misure esterne cm **170x32,5x120H**
- peso **kg 345** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata
da cm **80x110H (2 ante)**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

SCHEDA TECNICA NGA001(combinata)

- vuoto interno scomparto GAS
cm **70x27x60H**
- vuoto interno scomparto COIB.
cm **65x21x46H**
- misure esterne cm **79x32,5x120H**
- peso **kg 190** (+/- 5 kg)
- spessore pareti scomparto GAS da
3 a 5 cm circa
- spessore pareti scomparto COIB. da
3 a 5 cm circa (+ 3 coibentazione)
- serratura a chiave quadra
- sportello in lamiera zincata GAS
cm **71x59,5H**
- sportello in lamiera zincata COIB.
cm **71x46H**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.