

SCHEDA TECNICA NGR001

- vuoto interno cm **50x27x65H**
- misure esterne cm **59x32,5x72H**
- peso **kg 108** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in vetroresina
da cm **51,5x59,5H**
- griglia di aereazione 12 cm²



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS
fibrorinforzato con cemento Portland 42,5 (conformi
UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate
conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

SCHEDA TECNICA NGR003

- vuoto interno cm **50x27x110H**
- misure esterne cm **62x32,5x115H**
- peso **kg 160** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in vetroresina
da cm **54x100H**
- griglia di aereazione 12 cm°2



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS
fibrorinforzato con cemento Portland 42,5(conformi
UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate
conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410 info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NGR004

- vuoto interno cm **70x27x65H**
- misure esterne cm **79x32,5x72H**
- peso **kg 126** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in vetroresina
- da cm **71,5x59,5H**
- griglia di aereazione 12 cm²



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS
fibrorinforzato con cemento Portland 42,5(conformi
UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate
conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

SCHEDA TECNICA NGR005

- vuoto interno cm **70x27x115H**
- misure esterne cm **79x32,5x120H**
- peso **kg 203** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in vetroresina
da cm **71,5x110H**
- griglia di aereazione 12 cm²



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS
fibrorinforzato con cemento Portland 42,5(conformi
UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate
conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410 info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NGR008

- vuoto interno cm **100x27x65H**
- misure esterne cm **110x32,5x72H**
- peso **kg 166** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in vetroresina
- da cm **50x59,5H (2 ante)**
- griglia di aereazione 12 cm² ogni anta



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

SCHEDA TECNICA NGR022

- vuoto interno cm **80x27x95H**
- misure esterne cm **90x32,5x100H**
- peso **kg 179** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in vetroresina
da cm **81,5x89,5H**
- griglia di aereazione 12 cm²



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS
fibrorinforzato con cemento Portland 42,5(conformi
UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate
conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

SCHEDA TECNICA NGR023

- vuoto interno cm **100x27x95H**
- misure esterne cm **110x32,5x100H**
- peso **kg 203** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in vetroresina
da cm **50,5x89,5H (2 ante)**
- griglia di aereazione 12 cm²
ogni anta



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

SCHEDA TECNICA NGR024

- vuoto interno cm **120x27x115H**
- misure esterne cm **130x32,5x120H**
- peso **kg 267** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in vetroresina
da cm **60x110H (2 ante)**
- griglia di aereazione 12 cm²
ogni anta



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

SCHEDA TECNICA NGR030

- vuoto interno cm **120x27x65H**
- misure esterne cm **130x32,5x72H**
- peso **kg 186** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in vetroresina
da cm **60x59,5H (2 ante)**
- griglia di aereazione 12 cm²
ogni anta



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS
fibrorinforzato con cemento Portland 42,5(conformi
UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate
conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410 info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NGR045

- vuoto interno cm **160x27x115H**
- misure esterne cm **170x32,5x120H**
- peso **kg 345** (+/- 5 kg)
- spessore pareti da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in vetroresina
da cm **80x110H (2 ante)**
- griglia di aereazione 12 cm²
ogni anta



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.