

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410 info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NCGV01(combinata)

- vuoto interno scomparto GAS
cm **70x27x60H**
- vuoto interno scomparto COIB.
cm **65x21x46H**
- misure esterne cm **79x32,5x120H**
- peso **kg 190** (+/- 5 kg)
- spessore pareti scomparto GAS
da 3 a 5 cm circa
- spessore pareti scomparto COIB.
da 3 a 5 cm circa (+ 3 coibentazione)
- serratura a chiave quadra
- sportello in vetroresina GAS
cm **71,5x59,5H**
- sportello in vetroresina COIB.
cm **71x46H**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410 info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NCV003

- vuoto interno cm **103x23x99H**
netto alla coibentazione da cm 3
- misure esterne cm **118x35x107H**
- peso **kg 234** (+/- 5 kg)
- spessore pareti cls da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in vetroresina coibentato
da cm **54,5x95H (x2 ante)**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5 (conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242. Coibentazione con polistirolo sp. cm 3 densità 30/cm²

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410 info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NCV007

- vuoto interno cm **59x22x65H**
netto alla coibentazione da cm 3
- misure esterne cm **74x32,5x72H**
- peso **kg 116,5** (+/- 5 kg)
- spessore pareti cls da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in vetroresina coibentato
da cm **66,5x59,5H**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS fibrorinforzato con cemento Portland 42,5(conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242. Coibentazione con polistirolo sp. cm 3 densità 30/cm²

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410 info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NCV008

- vuoto interno cm **65x23x81H**
netto alla coibentazione da cm 3
- misure esterne cm **79x35x89H**
- peso **kg 158** (+/- 5 kg)
- spessore pareti cls da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in vetroresina coibentato
da cm **71,5x73H**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS fibrorinforzato con cemento Portland 42,5 (conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242. Coibentazione con polistirolo sp. cm 3 densità 30/cm²

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410 info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NCV010

- vuoto interno cm **65x23x100H**
netto alla coibentazione da cm 3
- misure esterne cm **79x35x107H**
- peso **kg 187** (+/- 5 kg)
- spessore pareti cls da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in vetroresina coibentato
da cm **71,5x95H**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS fibrorinforzato con cemento Portland 42,5 (conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242.
Coibentazione con polistirolo sp. cm 3 densità 30/cm²

CEMENTARTE

www.cementarte.com

Pisignano di Cervia (RA) Tel. 0544 950078 - Fax 0544 951410 info@cementarte.com

SCHEDA TECNICA NCV012

- vuoto interno cm **137x26x103H**
netto alla coibentazione da cm 3
- misure esterne cm **151x36x111H**
- peso **kg 304** (+/- 5 kg)
- spessore pareti cls da 3 a 5 cm circa
- serratura a chiave quadra
- sportello in vetroresina coibentato
da cm **70,5x95H (x2 ante)**



DESCRIZIONE:

nicchia porta contatore GAS realizzata in CLS armato con cemento Portland 42,5 (conformi UNI EN 14889-2), pietrisco spaccato e sabbie lavate conformi UNI EN 12620 e UNI EN 13242. Coibentazione con polistirolo sp. cm 3 densità 30/cm²